

- Встроенный слот для microSD
- Встроенный микрофон
- Металлический корпус
- Поддержка PoE
- ИК-подсветка до 30 метров
- Web-интерфейс для настройки
- ONVIF



Проводная IP-камера SV-BA401-E с цилиндрическим корпусом обеспечивает съемку при горизонтальном угле обзора 100° и оснащена CMOS-матрицей 4 Мп для получения четкого видео с разрешением до 2560 × 1440. Устройство обладает режимом ночной съемки (ИК-подсветка), системой обнаружения движения и функцией сохранения видеоархива на карту памяти для локального хранения или в сетевое хранилище¹. Камера оснащена разъемом RJ-45 с поддержкой основных сетевых протоколов.

Технические характеристики

Интерфейсы

Интерфейс Ethernet	1 × 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE
Интерфейс для карты памяти	1 × MicroSD/SDHC/SDXC до 128 ГБ

Операционная система

Linux SDK

Матрица

Тип	CMOS, прогрессивная развертка
Физический размер	1/3"
Число пикселей	4М

Оптика и подсветка

Фокусное расстояние	2,8 мм
Диафрагма	F/2.0
Угол обзора по горизонтали	100°
Угол обзора по диагонали	116°
Угол наклона	от 0° до 90°
Угол поворота	от 0° до 360°
Инфракрасная подсветка	есть
Дальность подсветки	до 30 м

Изображение

Изображение	цветное
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Максимальная частота кадров	25 кадров в секунду
Битрейт	до 10 Мбит/с
Формат сжатия видео	H.264, H.265
Улучшение изображения	BLC, HLC, DWDR, ANTI-FLIKER
Соотношение сигнал/шум	не менее 50 дБ
Светочувствительность	цветное изображение: 0,03 лк, черно-белое изображение: 0 лк с включенной инфракрасной подсветкой

¹ Поддержка функций в разработке.

Технические характеристики (продолжение)

Аудио	
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	нет
Формат сжатия аудио	PCM, AAC, MP2
Расстояние записи речи	слоговая разборчивость до 5 м
Физические параметры	
Питание	12 В DC, PoE 802.3af (Mode A) ¹
Объем ОЗУ	128 МБ
Объем ПЗУ	32 МБ
Материал корпуса	металл
Тип конструкции	цилиндрическая
Установка камеры	в помещении и на улице
Габариты (Ш × В × Г)	70 × 67 × 186 мм
Масса	0,38 кг
Рабочая температура	от -40 до +60 °С
Рабочая влажность	не более 90 % (без образования конденсата)
Степень защиты	IP67

Аналитика и протоколы²

- Детектор движения
- Пересечение линий
- Пересечение периметра

Функции и возможности

- Ночная съемка
- Видеоархив: на карту памяти, в сетевое хранилище²
- Управление через веб-интерфейс
- Энергонезависимые часы (до 24 часов)

Информация для заказа

Наименование	Описание
SV-BA401-E	Проводная IP-камера SV-BA401-E. Комплект крепежа.

¹ Не поддерживает PoE Mode B (питание по парам 4/5 и 7/8).

² Поддержка функций в разработке.

Сделать заказ

О компании ELTEX



+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48



eltex@eltex-co.ru



www.eltex-co.ru

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.