

- Высокое качество обработки голоса
- Надежность операторского класса
- Настольное исполнение
- До 128 VoIP-каналов
- До 4 потоков E1

Транковый шлюз

SMG предназначен для конвертации протоколов и медиапотоков при сопряжении TDM- и VoIP-сетей. Вызовы VoIP-VoIP не поддерживаются.

Оптимальная модернизация

Шлюзы SMG-2 и SMG-4 позволяют осуществлять плавный переход от TDM-инфраструктуры к современным VoIP-сетям, обеспечивая при этом полную совместимость с существующим оборудованием. Устройства предоставляют отличную возможность подключения цифровых УПАТС к NGN-сетям.

Функциональная совместимость


Строгое соответствие требованиям современных протоколов, рекомендаций и стандартов обеспечивает 100% функциональную совместимость устройства SMG с различным оборудованием: цифровыми АТС, IP-ATC, Softswitch и др.

RADIUS-маршрутизация

Интеллектуальная маршрутизация вызовов на основе ответов биллинговой системы по протоколу RADIUS позволяет строить гибкие правила для обработки вызовов.

Защита от несанкционированного доступа

В шлюзах SMG реализована интеллектуальная защита от несанкционированных попыток вызова по SIP (fail2ban, iptables, white/black lists).



SMG-4

Транскодирование медиапотоков

Аппаратный транскодинг позволяет согласовывать медиапотоки с различными VoIP-кодеками, которые используются в современных сетях связи.

Высокое качество обработки голоса

Современная аппаратная платформа, поддержка всех основных аудиокодеков, применяемых в VoIP-сетях (G.711, G.723.1, G.726, G.729, Clearmode), функций эхокомпенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема и генерации сигналов DTMF, а также механизмов приоритизации трафика (QoS) обеспечивают высокое качество голосовой информации.

Интерфейсы

Шлюз SMG-4 имеет 4 порта RJ-48 для подключения потоков E1, 1 порт LAN 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для подключения к IP-сети.

Шлюз SMG-2 в базовой поставке поддерживает один поток E1 (OKC-7, DSS-1) и 32 VoIP-канала (SIP). Возможна активация второго потока E1 и увеличение количества VoIP-каналов до 64 при активации дополнительной опции.

Технические характеристики

Наименование	Количество потоков E1	Расширение потоков E1	Количество каналов VoIP
SMG-2	1	до 2	до 64
SMG-4	4	-	128

Схема применения



Функциональные возможности

Управление вызовами

- Маршрутизация по номеру вызываемого (CdPN) или вызывающего (CgPN) абонента
- Модификация номера до и после маршрутизации
- Использование нескольких планов нумерации
- Выключение транк-группы из работы
- Управление вызовом через RADIUS¹
- Прямое проключение транк-групп
- Префикс на несколько транк-групп
- Организация полупостоянных соединений¹

Голосовые кодеки

- G.711 (a-law, μ-law), G.729 (A/B), G.723.1, G.726 (32 Кбит/с), Clearmode (RFC4040)

Поддержка факсов

- T.38 Real-Time Fax, G.711 (a-law, μ-law) pass-through

Голосовые стандарты

- VAD (детектор активности речи)
- CNG (генерация комфорtnого шума)
- AEC (эхокомпенсация, рекомендация G.168)

Качество обслуживания (QoS)

- Назначение Diffserv и приоритетов 802.1p для SIP и RTP
- Динамический и статический джиттер-буфер

DTMF

- Внеполосно (RFC 2833, SIP INFO)
- Внутриполосно (INBAND)

Биллинг

- RADIUS Accounting
- Поддержка различных биллинговых систем:
Hydra Billing, LANBilling, PortaBilling, NetUP, BGBilling
(возможна интеграция с другими системами)
- Запись биллинговой информации в CDR-файл и отправка на удаленный FTP-сервер

TDM-протоколы

- ОКС7
- PRI (Q.931)

Протоколы VoIP

- SIP, SIP-T, SIP-I

Передача имён абонентов в Q.931

- Способы передачи имён: QSIG, CorNet, Q.931 Display, AVAYA Display
- Поддержка кодировок AVAYA, Siemens, Windows-1251, Translit и Unicode (UTF-8)

Емкость и производительность

SMG-2

- До 64 каналов VoIP
- До 2 потоков E1 (RJ-48)
- Максимальная интенсивность нагрузки – 40 cps

SMG-4

- 128 каналов VoIP
- 4 потока E1 (RJ-48)
- Максимальная интенсивность нагрузки – 40 cps

Гибкость

- Выгрузка-загрузка конфигурации одним файлом
- Создание нескольких сетевых интерфейсов для телефонии (SIP, RTP) с разными IP-адресами
- Работа с несколькими планами нумерации
- Резервирование сигнального канала ОКС7
- Контроль активности разговорного соединения (по наличию RTP или RTCP)
- Транковая регистрация SIP-интерфейсов
- Поддержка STUN/Public IP

Управление и мониторинг

- Мониторинг каналов потоков E1 и VoIP в web-интерфейсе
- Аварийное логирование с возможностью сохранения логов на syslog-сервере
- Информирование об авариях по SNMP

Безопасность

- Вывод в syslog всех попыток к устройству
- Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством
- Разграничение прав доступа admin/user
- Контроль IP-адреса источника встречного RTP-потока
- Аутентификация и авторизация web-пользователей на сервере RADIUS или TACACS+

Интерфейсы

SMG-2

- 1 порт 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
- 1 порт E1 (RJ-48)
- 1 дополнительный порт E1 (RJ-48)¹
- 1 порт Console (RJ-45)
- 1 порт USB 2.0

SMG-4

- 1 порт 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
- 4 порта E1 (RJ-48)
- 1 порт Console (RJ-45)
- 1 порт USB 2.0

Физические характеристики

- Питание: от сети 220 В AC через адаптер питания 12 В DC, 2 A
- Рабочий диапазон: +5 до +40 °C
- Относительная влажность: до 80 %
- Компактный пластиковый корпус
- Габариты (Ш × В × Г): 187 × 32 × 124 мм, настольное исполнение
- Масса: 0,3 кг

¹Опционально.

Текущая версия ПО 3.1.20.

Схема применения

Конвертор протоколов


Широкий набор поддерживаемых TDM- и VoIP-протоколов позволяет использовать SMG-2 и SMG-4 для согласования сигнальных и медиапотоков в различных направлениях:

- VoIP ⇄ TDM
- TDM ⇄ VoIP
- TDM ⇄ TDM




Транковый шлюз

Транковые IP-шлюзы SMG-2 и SMG-4 применяются для выноса номерной ёмкости от традиционных АТС по IP, а также сопряжения с телефонными сетями общего пользования.



Организация полупостоянного соединения

Шлюзы SMG-2 и SMG-4 позволяют организовывать транзит каналов потока E1 через сеть Ethernet, используя полупостоянное соединение.



Информация для заказа

Наименование	Описание
SMG-2	Транковый шлюз SMG-2: 1 порт E1 (RJ-48), 1 дополнительный порт E1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000BASE-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0
SMG-4	Транковый шлюз SMG-4: 4 порта E1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000BASE-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0
Дополнительные опции	
EMS-SMG-CPE	Опция EMS-SMG-CPE системы ELTEX.EMS для управления и мониторинга сетевыми элементами ELTEX: 1 сетевой элемент SMG-2/SMG-4
SMG-ADD-E1	Опция SMG-ADD-E1 для активации одного дополнительного порта E1 на транковом шлюзе SMG-2
SMG-SPC	Опция SMG-SPC для активации функционала полупостоянных соединений
Лицензии	
SMG-SPC	Лицензия SMG-SPC для активации функционала полупостоянных соединений

[Сделать заказ](#)

[О компании ELTEX](#)

 +7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48

 eltex@eltex-co.ru

 www.eltex-co.ru

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.